

## SPoE10L-MC



Single Pair Ethernet 10base-T1L  
Medienkonverter mit PoDL SPoE

Artikel	401101
Bezeichnung	SPoE10L-MC
Gruppe	Medienkonverter
Zolltarifnummer	85176200

Versorgungsspannung	20-30 Vdc
Stromaufnahme max.	700 mA
Verpolungsschutz	ja
Produkttyp	Ethernet Medienkonverter
Montageart	DIN-Tragschiene
Abmasse	106 x 80 x 23 mm
Gewicht	80 gr.
Betriebstemperatur	-20 ... +70 °C, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20 ... +80 °C, nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Isolation	2kV
Standards	CE / RoHS EN55032, EN55035, EN61000-4-(2-6), EN61000-6-4

Ethernet 1	
Anschluss	RJ45
Übertragungsstandard	10/100base-T, 10/100Mbit, twisted pair Cat. 5

Ethernet 2	
Anschluss	IEC 63171-2 Stecker, Steck-/Schraubklemme
Übertragungsstandard	SPE 10base-T1L, 10Mbit, twisted pair 2 Draht
Übertragungsstrecke	1000m
PD Unterstützung	PoDL, SPoE, SCCP
PoDL Klassen	IEEE 802.3cg, Klassen 10, 11, 12